

## Технические характеристики арматурных сеток

Стройтехцентр изготавливает легкие и тяжелые арматурные сетки. Сетка производится на современных автоматических линиях методом контактной сварки по ГОСТ и ТУ.

- Сетка кладочная в картах из проволоки ВР-1 (ГОСТ 23279-85);
- Сетка дорожная в рулонах из проволоки ВР-1 (ГОСТ 23279-85);
- Сетка кладочная и дорожная по ТУ (эконом вариант);
- Сетки тяжелые арматурные — из арматуры диаметром от 6 до 14мм (ГОСТ 23279-85).

### Размеры и вес сетки кладочной в картах

Размеры и вес сетки в картах и рулонах				Норма загрузки в вагон, тн.
Размер, м	Ячейка, мм	Вес 1 кв.м., кг	Вес 1 шт, кг.	
<b>Сетка сварная из проволоки диаметром 4.0 мм</b>				
2x0.38	50x50	3.85	2.93	47.88
2.0x0.5	50x50	3.85	3.85	45.05
2.0x0.4	50x50	3.85	3.08	50.45
2.0x0.64	50x50	3.85	4.93	46.08
2.0x0.74	50x50	3.85	5.70	39.96
2.0x0.5	100x100	1.90	1.90	22.23
2.0x0.4	100x100	1.90	1.52	24.90
2.0x3.0	100x100	1.90	11.40	30.00
2.0x6.0	100x100	1.90	22.80	30.00
<b>Сетка сварная из проволоки диаметром 5.0 мм</b>				
2.0x0.5	100x100	2.89	2.89	26.01
2.0x0.4	100x100	2.89	2.32	29.13
2.0x3.0	100x100	2.89	17.34	19.07
2.0x6.0	100x100	2.89	34.68	19.07
2.0x0.6	150x150	1.95	2.6	13.00
2.0x3.0	150x150	1.95	12.8	14.08
2.0x6.0	150x150	1.95	25.56	14.08

### Размеры и вес сетки дорожной из проволоки ВР-1 в картах и рулонах

Размеры и вес сетки в картах и рулонах				Норма загрузки в вагон, тн.	Длина рулона, м.п.	
Размер, м	Ячейка, мм	Вес 1 кв.м., кг	Вес 1 шт, кг.			
<b>Сетка сварная из проволоки диаметром 4.0 мм</b>						
2x0.38	50x50	3.85	2.93	47.88		
2.0x0.5	50x50	3.85	3.85	45.05		
2.0x0.4	50x50	3.85	3.08	50.45		
2.0x0.64	50x50	3.85	4.93	46.08		
2.0x0.74	50x50	3.85	5.70	39.96		
2.0x0.5	100x100	1.90	1.90	22.23		
2.0x0.4	100x100	1.90	1.52	24.90		
2.0x3.0	100x100	1.90	11.40	30.00		
2.0x6.0	100x100	1.90	22.80	30.00		
<b>Сетка сварная из проволоки диаметром 5.0 мм</b>						
2.0x0.5	100x100	2.89	2.89	26.01		
2.0x0.4	100x100	2.89	2.32	29.13		
2.0x3.0	100x100	2.89	17.34	19.07		
2.0x6.0	100x100	2.89	34.68	19.07		
2.0x0.6	150x150	1.95	2.6	13.00		
2.0x3.0	150x150	1.95	12.8	14.08		

2.0x6.0	150x150	1.95	25.56	14.08	
<b>Сетка сварная в рулонах, диаметр проволоки 4.0 мм</b>					
2000	100x100	1.9	720	17.28	194
<b>Сетка сварная в рулонах, диаметр проволоки 5.0 мм</b>					
2000	100x100	2.89	850	20.4	147
2000	150x150	2.13	650	15.6	165

### Размеры и вес сетки кладочной и дорожной по ТУ (эконом вариант)

Диаметр заготовки	Размер ячейки	Ед.изм	Вес 1 кв.м., кг (по ГОСТу)	Вес 1 кв.м., кг (по ТУ)
4	50x50	кв.м.	3,20	<b>2,80</b>
4	100x100	кв.м.	1,62	<b>1,40</b>
5	100x100	кв.м.	2,63	<b>2,30</b>
5	150x150	кв.м.	1,76	<b>1,52</b>